



BUDVAR

okna trwalsze niż inne

T-Passive Slim - kolor: dąb biały

**OKNA DAJĄCE O 27%
WIĘCEJ ŚWIATŁA**

**T-PASSIVE
SLIM**

T-Passive Slim



NORMY
EUROPEJSKIE



KLASA S





TITANIUM
TECHNOLOGY



BRAK
OŁOWIU



T-Passive Slim
- kolor: wooddec dąb miodowy



Niskie złożenie ramy i skrzydła oraz wąski słupek ruchomy z centralnie umieszczoną klamką, **zapewniają większą powierzchnię szyb**, a tym samym **większą ilość światła dziennego** w pomieszczeniu.

Niewidoczne zgrzewy i smukłe, zaokrąglone kształty profili są symbolem **ponadczasowego designu**.

T-Passive Slim - smukłe okna, które wypełnią dom światłem

Otwórz się na światło dzienne z oknami T-Passive Slim. Dzięki smukłej budowie i niskiemu złożeniu ramy i skrzydła okno T-Passive Slim wpuści do Twojego domu do **27 % więcej światła!** Dodatkowa ilość światła w pomieszczeniu sprzyja ograniczeniu zużycia energii, co przekłada się na niższe rachunki i wpływa pozytywnie na środowisko naturalne.



Titanium Technology - okna trwalsze niż inne

Profile okien T-Passive Slim produkowane są w nowoczesnej technologii Titanium Technology, w której wykorzystujemy pełnowartościowe PVC z domieszką tlenku tytanu. Dzięki zastosowaniu tej technologii okna T-Passive Slim charakteryzują się dużą sztywnością, wysoką odpornością na odbarwienia oraz na szkodliwe działanie promieni słonecznych.



Opatentowany system trzeciej uszczelki z klipsem doszczelniającym okno

Okna Budvar jako jedyne na rynku posiadają dwuskładnikowy, autorski system MD, na który składa się trzecia uszczelka oraz specjalny klips montowany w ramie. Rozwiązanie to znacząco wzmacnia termikę, akustykę, a nawet bezpieczeństwo okna- klips zapewnia dodatkową ochronę antywłamaniową, uniemożliwiając przesunięcie okucia od strony zewnętrznej. Co ważne, decyzje o montażu trzeciej uszczelki z dedykowanym klipsem możesz podjąć w dowolnym momencie użytkowania okna, bez konieczności jego demontażu.



T-Passive Slim - kolor: czarny gładki, klamka centralna Standard kolor: srebrny F1



Ekologia

Okna T-Passive Slim posiadają certyfikaty potwierdzające, iż nie zawierają w swoim składzie domieszek ołowiu, kadmu ani związków innych metali ciężkich. Wybierając nasze okna możesz mieć pewność, że przyczyniasz się do tego by otaczający nas świat nie był zatruty przez te szkodliwe substancje.



Autorski design

- ▣ **21 kolorów do wyboru**
 od klasycznej bieli po najmodniejsze kolory ziemi - zarówno dwustronne jak i jednostronne
- ▣ **minimalistyczna budowa**
 smukła rama okienna o klasycznie zaokrąglonym kształcie
- ▣ **profil barwiony w masie**
 kolor wnętrza okna w obustronnym kolorze, widoczny po jego otwarciu dopasowany jest do koloru okleiny:
biały, karmelowy, brązowy, antracytowy



7 komór
 głębokość ramy 70 mm

Zaprojektuj swoje okno

S wyposażenie okna standardowego

1 Zadbaj o odpowiednią termikę



Standard



Standard +




Superciepła


LICZBA SZYB		
2	3	3
LICZBA USZCZELEK		
2	2	3
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA SZYB (U_g)		
1,1 W/m ² K	0,7 W/m ² K	0,6 W/m ² K
4/16Ar/4	4/12Ar/4/12Ar/4	4/Ar/4/Ar/4 z ciepłą ramką międzyszybową

*Wartość U_w (współczynnik przenikania ciepła dla okna) uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna referencyjnego, jednoskrzydłowego o wymiarach: 1230 mm x 1480 mm.


2 Zdecyduj o stopniu bezpieczeństwa



Okucia standardowe



Okucia w typie RC1



Okucia w typie RC2

1 zaczep antywyważeniowy

minimum 4 zaczepy antywyważeniowe

minimum 8 zaczepów antywyważeniowych

—

zabezpieczenie przed rozwierceniem klamki

zabezpieczenie przed rozwierceniem klamki

klamka standardowa

klamka z kluczykiem

klamka z kluczykiem

standardowa szyba niskoemisyjna

szyba antywłamaniowa

szyba antywłamaniowa

Okna z okuciem standardowym i okuciem w typie RC1 dostępne są również w rozszerzonej opcji okucia **Security**, w której wszystkie zaczepy standardowe (obwodowe) zastępowane są zaczepami antywyważeniowymi, co dodatkowo wzmacnia bezpieczeństwo stolarki.

—

3 Znajdź swój kolor

GRUPA I

<p>polna sosna G4301-G7</p> <p>Nowość</p>	<p>czarny gładki F4466062</p> <p>Nowość</p>	<p>orzech UK103-Z8</p>	<p>antracyt gładki KDB74-F7</p>	<p>złoty dąb UK101-Z8</p>	<p>antracyt struktura KDB74-Z8</p>	<p>biała okleina WAQ50-Z6</p>	<p>dąb norman A1002-Z3</p>
<p>dąb bielony F4563081</p>	<p>woodec dąb miodowy F4703001</p>	<p>biały</p>					

GRUPA II

<p>szary srebrny KACV8-Z8</p>	<p>sosna vintage B2303-G7</p>	<p>sapeli UR602-Z8</p>	<p>dagleźja G0502-Z8</p>	<p>czekolada NDS62-Z8</p>	<p>biel kremowa YEM69-Z8</p>	<p>woodec dąb toffi F4703004</p>	<p>czarny dąb F4709026</p>
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

GRUPA III

<p>bazalt gwiazdzisty DB703</p>	<p>dąb brązowy UQ901-Z8</p>
-------------------------------------	---------------------------------



4 Wybierz klamkę



srebrny f1




klamka Standard

złoty f4



klamka HOPPE Hamburg SecuForte®

czarny matowy



klamka HOPPE Toulon Secustik®

5 Dopasuj odpowiednią szybę



niskoemisyjna



przeciwśłoneczna



laminowana /antywłamaniowa



dźwiękochłonna



z ornamentem



ze szprosem

6 Dobierz dodatkowe akcesoria



nawiewniki



rolety



parapety



T-Passive Slim – kolor: biała okleina, klamka centralna Hoppe Atlanta Secustik ® kolor: srebrny F1

7 Pamiętaj o prawidłowym montażu

Drogi Kliencie, jeśli chcesz aby nasze okna służyły Ci przez długie lata zachowując swoje parametry techniczne i zapewniając Ci bezpieczeństwo, zadбай o ich prawidłowy montaż. Rozwiązaniem, które zapewni Ci najwyższe parametry izolacyjne jest tzw. ciepły montaż.

8 Poznaj nasze pozostałe produkty



T-Energy
6 komór
głębokość ramy 88 mm



T-Passive Classic
7 komór
głębokość ramy 70 mm



T-Passive Plus
8 komór
głębokość ramy 70 mm



T-Passive Forte In/Out
5 komór
głębokość ramy 70 mm



T-Comfort
6 komór
głębokość ramy 70 mm



BUDVAR

www.budvar.pl

Zajrzyj do naszego okiennego poradnika na
www.budvar.pl/porady

oraz na nasze kanały social media.



BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa
adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola
tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail: okna@budvar.pl